



**MERMET**

## DESCRIPTIF POUR **DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

### **FLOCKÉ 11201 - TISSU TECHNIQUE POUR PROTECTION SOLAIRE INTÉRIEURE**

De la gamme BLACKOUT 100% de Mermet ou équivalent

100% occultant et protection thermique optimale

Composition : tissu de verre apprêté et flocké, sans PVC

Poids au m<sup>2</sup> : de **415 à 550 gr** ± 10 % selon le coloris choisi

Épaisseur : de **0,45 à 0,52 mm** ± 10 % selon le coloris choisi

Résistance au feu :

**M1** (NFP 92 503), **B1** (DIN 4102-1), **BS** (476 Pt 6&7 class 0)

Pouvoir calorifique supérieur (ISO 1716) :

**9,7 MJ/kg** (4,02 à 5,33 MJ /m<sup>2</sup>)

Opacité :

**100 %** à 100 000 lux (500 W)

**9 coloris** disponibles

Valeurs thermiques et optiques selon la norme européenne EN 14501:

. **Rs** de **4 % à 70 %** selon le coloris choisi

. **Tv** de **0 %**

. Facteur solaire **g<sub>tot</sub>** de **0,11 à 0,31** selon le coloris choisi  
(vitrage g = 0,32 et U = 1,1)

« Le choix du tissu et de son coloris doit permettre d'atteindre une réflexion solaire de ■ % et/ou une transmission visuelle de ■ %. »

Pour toute information concernant le store et le mécanisme :  
contactez-nous au +33 (0)7 61 12 63 96 ou [cliquez ici](#)

*Ces données n'ont aucune valeur contractuelle (V1 2021).*