



MERMET

DESCRIPTIF POUR **DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

KIBO 8500 - TISSU TECHNIQUE POUR PROTECTION SOLAIRE INTÉRIEURE

De la gamme BLACKOUT 100% de Mermet ou équivalent

100% occultant et protection thermique optimale

Composition : tissu de fils de enduits, flocké

Poids au m² : de **590 à 650 gr** ± 10 % selon le coloris choisi

Épaisseur : de **0,50 à 0,55 mm** ± 10 % selon le coloris choisi

Résistance au feu :

M1 (NFP 92 503)

Pouvoir calorifique supérieur (ISO 1716) :

15,3 MJ/kg (9,03 à 9,94 MJ /m²)

Greenguard® Gold

Opacité :

100 % à 100 000 lux (500 W)

8 coloris disponibles

Valeurs thermiques et optiques selon la norme européenne EN 14501:

. **Rs** de **5 % à 74 %** selon le coloris choisi

. **Tv** de **0 %**

. Facteur solaire **g_{tot}** de **0,11 à 0,31** selon le coloris choisi
(vitrage g = 0,32 et U = 1,1)

« Le choix du tissu et de son coloris doit permettre d'atteindre une réflexion solaire de ■ % et/ou une transmission visuelle de ■ %. »

Pour toute information concernant le store et le mécanisme :
contactez-nous au +33 (0)7 61 12 63 96 ou [cliquez ici](#)

Ces données n'ont aucune valeur contractuelle (V1 2021).